



Коды заказов предохранительных клапанов Thies Armatur



Модели 356 / 357	Условное давление и максимально допустимая температура	Код заказа
Серия 356 Серый чугун	PN16 300°C	356 GN
Серия 357 Серый чугун	PN16 300°C	357 GN
Серия 356 Чугун с шаровидным графитом	PN40 350°C	356 GGG до 20 бар
Серия 356 Чугун с шаровидным графитом	PN40 350°C	356 GGG свыше 20 бар
Серия 357 Чугун с шаровидным графитом	PN40 350°C	357 GGG до 20 бар
Серия 357 Чугун с шаровидным графитом	PN40 350°C	357 GH свыше 20 бар
Серия 356 Углеродистая сталь	PN40 400°C	356 SNC до 20 бар
Серия 356 Углеродистая сталь	PN40 400°C	356 SH свыше 20 бар
Серия 357 Углеродистая сталь	PN40 400°C	357 SNC до 20 бар
Серия 357 Углеродистая сталь	PN40 400°C	357 SH свыше 20 бар
Серия 356 Нержавеющая сталь	PN40 550°C	356 EN

Модели 390 / 391	Условное давление и максимально допустимая температура	Код заказа
Серия 390 Серый чугун	PN16 300°C	390 GN
Серия 391 Серый чугун	PN16 300°C	391 GN
Серия 390 Чугун с шаровидным графитом	PN40 350°C	390 GGG
Серия 391 Чугун с шаровидным графитом	PN40 350°C	391 GGG
Серия 390 Углеродистая сталь	PN40 400°C	390 SNC
Серия 391 Углеродистая сталь	PN40 400°C	391 SNC
Серия 390 Нержавеющая сталь	PN40 550°C	390 EN